

**serie TW**  
classe 7

**rulli in acciaio rivestimento in poliuretano**  
**steel rollers with polyurethane tread**



Supporto rotante in lamiera zincata, disponibile con attacco perno filettato M10, piastra e foro vite, montato con rulli in poliuretano diam. 35, 45 e 55 mm - 92 Sh/A con cuscinetti a sfere al mozzo. Alta portata in relazione alle dimensioni ridotte del rullo, ottima manovrabilità, resistente all'usura ed agli strappi, non sporca al contatto e movimento silenzioso.

*Pressed zinc plated swivel castor, available with threaded screw M10, plate and bolt hole, assembled with polyurethane rollers diam. 35, 45 and 55 mm, hardness 92 Sh.A, with ball bearings in the hub. High load capacity, in relation to the small size of the roller; very good handling; very good resistance to abrasion and tear; it doesn't dirty the floor and its movement is silent.*

**serie TW**  
classe 7

**girevole piastra**  
*swivel castor*

**standard duty**



35x27	60x60	38-48x38-48	6,5	15	52		1TWK0350GR0	100
45x27	60x60	38-48x38-48	6,5	15	62		1TWK0450GR0	100
55x27	60x60	38-48x38-48	6,5	15	72		1TWK0550GR0	100



**girevole foro per vite**  
*bolt hole castor*

**standard duty**



35x27	11		15	50		1TWK0350QR0	100
45x27	11		15	60		1TWK0450QR0	100
55x27	11		15	70		1TWK0550QR0	100



**girevole codolo filettato**  
*threaded stem castor*

**standard duty**



**a richiesta**  
*on request*

**codice finale: V10**  
*final code: V10*