

CLASSE C
COLLETTIVITÀ
INSTITUTIONAL



CATALOGO *CATALOGUE* 2021



LE MIGLIORI SOLUZIONI ED IL DESIGN PER I PICCOLI DIAMETRI

Robusta gamma di ruote e supporti per tutte le applicazioni nel campo della collettività (arredamento e ufficio), utilizzabili sotto i tavoli, sedie, accessori per la casa, poltrone, letti e cassettiere, ed in grado di soddisfare anche esigenze produttive particolari. (esempio: filature, catering ecc.)

BEST CHOICES FOR SMALL DIAMETERS

Complete range of strenght wheels and castors for institutional applications such as desks, chairs, home accessories, beds and/or special equipments (i.e. textile industry, catering, etc...)



EP

RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE WHEELS
 Pag. 5



EN

RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE
POLYAMIDE WHEELS
 Pag. 8



EG

RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA GRIGIA
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY RUBBER TYRES
 Pag. 14



ED

RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA SINTETICA GRIGIA
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY SYNTHETIC RUBBER TYRES
 Pag. 18



RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIPROPILENE

POLYPROPYLENE WHEELS

Caratteristiche Ruota

Struttura portante in polipropilene antiurto
colore nero
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
Temperatura d'impiego da +5°C a +40°C.
Buona resistenza agli aggressivi chimici.
Buona resistenza all'abrasione.

Wheel Features

Shock black resistant polypropylene wheel.
Type of bearing:
plain bearing.
Temperature range: from +5°C to +40°C.
Good resistance to chemicals.
Good resistance to abrasion.




			
30x15	2EPA030006	6x21	25
36x15	2EPA036006	6x21	25
40x18	2EPA040008	8x21	25
50x18	2EPA050008	8x21	35
50x22	2EPA050L08	8x28	40
60x22	2EPA060L08	8x28	50
80x22	2EPA080008	8x28	55

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our catalogue are in millimeters.

**SERIE EP****SUPPORTI / HOUSING - L - STANDARD DUTY****CLASSE C**

Supporto in acciaio stampato girevole
su doppio giro di sfere.
Finitura zincata.



*Steel swivel housing on double ball races.
Zinc plated finishing.*

girevole piastra / *swivel castor*



30x15	42x42	30x30	5,2	14,5	47	3EPA0300GLO	25	
36x15	42x42	30x30	5,2	14,5	50	3EPA0360GLO	25	
40x18	42x42	30x30	5,2	24,5	62	3EPA0400GLO	25	
50x18	42x42	30x30	5,2	24,5	66	3EPA0500GLO	35	
50x18	55x55	44x44	6,2	24,5	66	3EPA0500GLO2	35	
50x22	60x60	46x46	6,2	21	72	3EPA050LGLO	40	
60x22	60x60	46x46	6,2	21	82	3EPA060LGLO	50	
80x22	60x60	46x46	6,2	25	103	3EPA0800GLO	55	

girevole piastra freno pedale anteriore / *swivel castor with front brake foot lever*



50x18	42x42	30x30	5,2	24,5	66	3EPA0500GLD	35	
50x18	55x55	44x44	6,2	24,5	66	3EPA0500GLD02	35	

girevole foro per vite / *bolt hole swivel castor*



30x15	8			14,5	47	3EPA0300QL0	25	
36x15	8			14,5	50	3EPA0360QL0	25	
40x18	8			24,5	60	3EPA0400QL0	25	
50x18	8			24,5	66	3EPA0500QL0	35	
50x22	10			21	73	3EPA050LQL0	40	
60x22	10			21	82	3EPA060LQL0	50	
80x22	10			25	103	3EPA0800QL0	55	

girevole foro per vite freno pedale anteriore / *bolt hole swivel castor with front brake foot lever*



50x18	8			24,5	66	3EPA0500QLD	35	

girevole codolo filettato / *swivel threaded stem castor*


							
						COD	
30x15	M8x15	14,5	47			3EPA0300VLO	25
36x15	M8x15	14,5	50			3EPA0360VLO	25
40x18	M8x15	24,5	62			3EPA0400VLO	25
50x18	M8x15	24,5	66			3EPA0500VLO	35
50x18	M10x15	24,5	66			3EPA0500VLO2	35
50x22	M10x15	21	72			3EPA050LVLO	40
60x22	M10x15	21	82			3EPA060LVLO	50
80x22	M10x15	25	103			3EPA0800VLO	55

girevole codolo filettato freno pedale anteriore / *swivel threaded stem castor with front brake foot lever*


							
						COD	
50x18	M8x15	24,5	66			3EPA0500VLD	35
50x18	M10x15	24,5	66			3EPA0500VLD2	35

fisso piastra / *fixed castor*


								
							COD	
40x18	48x48 30x30	5,2				62	3EPA0400FLO	25
50x18	48x48 30x30	5,2				66	3EPA0500FLO	35
50x18	55x55 44x44	6,2				66	3EPA0500FLO2	35
50x22	60x60 46x46	6,2				72	3EPA050LFLO	40
60x22	60x60 46x46	6,2				82	3EPA060LFLO	50
80x22	60x60 46x46	6,2				103	3EPA0800FLO	55



RUOTE A STRUTTURA MONOLITICA IN POLIAMMIDE

POLYAMIDE WHEELS

Caratteristiche Ruota

Struttura portante in poliammide antiurto
colore neutro

Movimento mozzo:

alesaggio passante.

Temperatura d'impiego da +5°C a +40°C.

Buona resistenza agli aggressivi chimici.

Buona resistenza all'abrasione

Wheel Features

*Shock resistant white polyamide
wheel.*

Type of bearing:

plain bearing.

Temperature range: from +5°C to +40°C.

Good resistance to chemicals.

Good resistance to abrasion.




	COD		
50x24	2ENA050P08	8x28	50
75x24	2ENA075008	8x28	60
75x32	2ENA075L10	10x36	70
100x24	2ENA100S08	8x28	70
100x32	2ENA100P10	10x36	90
125x24	2ENA125S08	8x28	80
125x32	2ENA125L10	10x36	100
150x32	2ENA150010	10x36	100

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
*All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.*

Supporto in acciaio stampato girevole
su doppio giro di sfere.
Finitura zincata.



*Steel swivel housing on double ball races.
Zinc plated finishing.*

girevole piastra / swivel castor



							COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73		3ENA050PGM0	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101		3ENA0750GM0	60
75x32	90x70	65-75x45-55	9	28	109		3ENA075LGS0	70
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5		3ENA100SGM0	70
100x32	90x70	65-75x45-55	9	40	131,5		3ENA100PGS0	90
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5		3ENA125SGM0	80
125x32	90x70	65-75x45-55	9	40	156,5		3ENA125LGS0	100
150x32	90x70	65-75x45-55	9	45	181,5		3ENA1500GS0	100

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor with front brake foot lever



								COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73	86		3ENA050PGMD	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101	91		3ENA0750GMD	60
75x32	90x70	65-75x45-55	9	28	109	95		3ENA075LGSD	70
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5	101		3ENA100SGMD	70
100x32	90x70	65-75x45-55	9	40	131,5	107		3ENA100PGSD	90
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5	104		3ENA125SGMD	80
125x32	90x70	65-75x45-55	9	40	156,5	107		3ENA125LGSD	100
150x32	90x70	65-75x45-55	9	45	181,5	112		3ENA1500GSD	100

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



							COD	
50x24	10,2			25	73		3ENA050PQM0	50
75x24	10,2			30,5	101		3ENA0750QM0	60
75x32	12,2			28	109		3ENA075LQS0	70
100x24	10,2			40	123,5		3ENA100SQM0	70
100x32	12,2			40	131,5		3ENA100PQS0	90
125x24	10,2			43	148,5		3ENA125SQM0	80
125x32	12,2			40	156,5		3ENA125LQS0	100
150x32	12,2			45	181,5		3ENA1500QS0	100



girevole foro per vite freno pedale anteriore / *bolt hole swivel castor with front brake foot lever*



50x24	10,2	25	73	86	3ENA050PQMD	50	
75x24	10,2	30,5	101	91	3ENA0750QMD	60	
75x32	12,2	28	109	95	3ENA075LQSD	70	
100x24	10,2	40	123,5	101	3ENA100SQMD	70	
100x32	12,2	40	131,5	107	3ENA100PQSD	90	
125x24	10,2	43	148,5	104	3ENA125SQMD	80	
125x32	12,2	40	156,5	107	3ENA125LQSD	100	
150x32	12,2	45	181,5	112	3ENA1500QSD	100	

girevole codolo filettato / *swivel threaded stem castor*



50x24	M10x20	25	73		3ENA050PVM0	50	
75x24	M10x20	30,5	101		3ENA0750VM0	60	
75x32	M12x25	28	109		3ENA075LVSO	70	
100x24	M10x20	40	123,5		3ENA100SVM0	70	
100x32	M12x25	40	131,5		3ENA100PVS0	90	
125x24	M10x20	43	148,5		3ENA125SVM0	80	
125x32	M12x25	40	156,5		3ENA125LVSO	100	
150x32	M12x25	45	181,5		3ENA1500VSO	100	

girevole codolo filettato freno pedale anteriore / *swivel threaded stem castor front brake foot lever*



50x24	M10x20	25	73	86	3ENA050PVMD	50	
75x24	M10x20	30,5	101	91	3ENA0750VMD	60	
75x32	M12x25	28	109	95	3ENA075LVSD	70	
100x24	M10x20	40	123,5	101	3ENA100SVMD	70	
100x32	M12x25	40	131,5	107	3ENA100PVSD	90	
125x24	M10x20	43	148,5	104	3ENA125SVMD	80	
125x32	M12x25	40	156,5	107	3ENA125LVSD	100	
150x32	M12x25	45	181,5	112	3ENA1500VSD	100	

fisso piastra / *fixed castor*



50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	73	3ENA050PFM0	50	
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	101	3ENA0750FM0	60	
75x32	90x70	65-75x45-55	9	109	3ENA075LFS0	70	
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	123,5	3ENA100SFM0	70	
100x32	90x70	65-75x45-55	9	131,5	3ENA100PFS0	90	
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	148,5	3ENA125SFM0	80	
125x32	90x70	65-75x45-55	9	156,5	3ENA125LFS0	100	
150x32	90x70	65-75x45-55	9	181,5	3ENA1500FS0	100	




fisso foro passante / fixed plain bearings



			 COD	
50x24	10,2	73	3ENA050PFT0	50
75x24	10,2	101	3ENA0750FT0	60
75x32	12,2	109	3ENA075LFN0	70
100x24	10,2	123,5	3ENA100SFT0	70
100x32	12,2	131,5	3ENA100PFN0	90
125x24	10,2	148,5	3ENA125SFT0	80
125x32	12,2	156,5	3ENA125LFN0	100
150x32	12,2	181,5	3ENA1500FN0	100

Supporto in acciaio stampato girevole
su doppia corona di sfere.
Finitura in acciaio INOX AISI 304



Steel swivel housing on double ball races.
Stainless steel AISI 304 finishing.

girevole piastra / swivel castor



							COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73		3ENA050PGX0	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101		3ENA0750GX0	60
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5		3ENA100SGX0	70
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5		3ENA125SGX0	80

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor with front brake foot lever



							COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73	86	3ENA050PGXD	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101	91	3ENA0750GXD	60
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5	101	3ENA100SGXD	70
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5	104	3ENA125SGXD	80

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



							COD	
50x24	10,2			25	73		3ENA050PQX0	50
75x24	10,2			30,5	101		3ENA0750QX0	60
100x24	10,2			40	123,5		3ENA100SQX0	70
125x24	10,2			43	148,5		3ENA125SQX0	80

girevole foro per vite freno pedale anteriore / bolt hole swivel castor with front brake foot lever



							COD	
50x24	10,2			25	73	86	3ENA050PQXD	50
75x24	10,2			30,5	101	91	3ENA0750QXD	60
100x24	10,2			40	123,5	101	3ENA100SQXD	70
125x24	10,2			43	148,5	104	3ENA125SQXD	80



girevole codolo filettato / *swivel threaded stem castor*



50x24	M10x20	25	73		3ENA050PVX0	50
75x24	M10x20	30,5	101		3ENA0750VX0	60
100x24	M10x20	40	123,5		3ENA100SVX0	70
125x24	M10x20	43	148,5		3ENA125SVX0	80

girevole codolo filettato freno pedale anteriore / *swivel threaded stem castor front brake foot lever*



50x24	M10x20	25	73	86	3ENA050PVXD	50
75x24	M10x20	30,5	101	91	3ENA0750VXD	60
100x24	M10x20	40	123,5	101	3ENA100SVXD	70
125x24	M10x20	43	148,5	104	3ENA125SVXD	80

fisso piastra / *fixed castor*



50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	73	3ENA050PFX0	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	101	3ENA0750FX0	60
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	123,5	3ENA100SFX0	70
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	148,5	3ENA125SFX0	80

fisso foro passante / *fixed plain bearings*



50x24	10,2		73	3ENA050PFZ0	50
75x24	10,2		101	3ENA0750FZ0	60
100x24	10,2		123,5	3ENA100SFZ0	70
125x24	10,2		148,5	3ENA125SFZ0	80

RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA GRIGIA E PARAFILI PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY RUBBER TYRES AND THREAD GUARDS

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma grigia.
Struttura portante in polipropilene antiurto
colore nero
Doppi dischi parafili
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
Temperatura d'impiego da +5°C a +40°C.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Discreta resistenza all'abrasione.

Wheel Features

Grey rubber tyre
Black shock resistant polypropylene
centre wheel.
Thread guards
Type of bearing:
plain bearing.
Temperature range: from +5°C to +40°C.
Fair resistance to chemicals.
Fair resistance to abrasion.




	COD		
50x18	2EGA050006P	6x20	35
50x24	2EGA050L06P	6x30	40
60x24	2EGA060L06P	6x30	50
75x24	2EGA075006P	6x30	40
80x24	2EGA080006P	6x30	55
100x24	2EGA100006P	6x30	55
125x30	2EGA125008P	8x36	80

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.

Supporto in acciaio stampato girevole
su doppio giro di sfere.
Finitura zincata.



*Steel swivel housing on double ball races.
Zinc plated finishing.*

girevole piastra / swivel castor



							COD	
50x18	42x42	30x30	5	24,5	66		3EGA0500GL0P	35
50x18	55x55	44x44	6	24,5	66		3EGA0500GL02P	35
50x24	60x60	46x46	6	21	72		3EGA050LGL0P	40
60x24	60x60	46x46	6	21	82		3EGA060LGL0P	50
80x24	60x60	46x46	6	25	103		3EGA0800GL0P	55
100x24	60x60	46x46	6	32	121		3EGA1000GL0P	55
125x30	60x60	46x46	6	40	149		3EGA1250GL0P	80

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor with front brake foot lever



							COD	
50x18	42x42	30x30	5	24,5	66		3EGA0500GLDP	35
50x18	55x55	44x44	6	24,5	66		3EGA0500GLD2P	35
50x24	60x60	46x46	6	21	72		3EGA050LGLDP	40
60x24	60x60	46x46	6	21	82		3EGA060LGLDP	50
80x24	60x60	46x46	6	25	103		3EGA0800GLDP	55
100x24	60x60	46x46	6	32	121		3EGA1000GLDP	55
125x30	60x60	46x46	6	40	149		3EGA1250GLDP	80

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



							COD	
50x18	8				24,5	66	3EGA0500QL0P	35
50x24	10				21	72	3EGA050LQL0P	40
60x24	10				21	82	3EGA060LQL0P	50
80x24	10				25	103	3EGA0800QL0P	55
100x24	10				32	121	3EGA1000QL0P	55
125x30	12				40	149	3EGA1250QL0P	80

girevole foro per vite freno pedale anteriore / bolt hole swivel castor with front brake foot lever



							COD	
50x18	8				24,5	66	3EGA0500QLDP	35
50x24	10				21	72	3EGA050LQLDP	40
60x24	10				21	82	3EGA060LQLDP	50
80x24	10				25	103	3EGA0800QLDP	55
100x24	10				32	121	3EGA1000QLDP	55
125x30	12				40	149	3EGA1250QLDP	80

**SERIE EG****SUPPORTI / HOUSING - L - STANDARD DUTY****CLASSE C**girevole codolo filettato / *swivel threaded stem castor*

					
50x18	M8x15	24,5	66	3EGA0500VL0P	35
50x18	M10x20	24,5	66	3EGA0500VL02P	35
50x24	M10x15	21	72	3EGA050LVL0P	40
60x24	M12x25	21	82	3EGA060LVL0P	50
80x24	M12x25	25	103	3EGA0800VL0P	55
100x24	M12x25	32	121	3EGA1000VL0P	55
125x30	M12x25	40	149	3EGA1250VL0P	80


girevole codolo filettato freno pedale anteriore / *swivel threaded stem castor with front brake foot lever*

					
50x18	M8x15	24,5	66	3EGA0500VLDP	35
50x18	M10x20	24,5	66	3EGA0500VLD2P	35
50x24	M10x15	21	72	3EGA050LVLDP	40
60x24	M12x25	21	82	3EGA060LVLDP	50
80x24	M12x25	25	103	3EGA0800VLDP	55
100x24	M12x25	32	121	3EGA1000VLDP	55
125x30	M12x25	40	149	3EGA1250VLDP	80

fisso piastra / *fixed castor*

50x18	55x55	44x44	6	66	3EGA0500FL02P	35
50x24	60x60	46x46	6	72	3EGA050LFL0P	40
60x24	60x60	46x46	6	82	3EGA060LFL0P	50
80x24	60x60	46x46	6	103	3EGA0800FL0P	55
100x24	60x60	46x46	6	121	3EGA1000FL0P	55
125x30	105x85	80x60	9	149	3EGA1250FL0P	80

Supporto in acciaio stampato girevole
su doppio giro di sfere.
Finitura zincata.



Steel swivel housing on double ball races.
Zinc plated finishing.

girevole piastra / swivel castor



							COD	
50x18	60x60	46x46	6	30	72		3EGA0500GLDDP	60
75x24	60x60	46x46	6	33	102		3EGA0750GLDDP	80

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor with front brake foot lever



							COD	
50x18	60x60	46x46	6	30	72		3EGA0500GLDDP	60
75x24	60x60	46x46	6	33	102		3EGA0750GLDDP	80

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



						COD	
50x18	10		30	72		3EGA0500QLDDP	60
75x24	10		33	99		3EGA0750QLDDP	80

girevole foro per vite freno pedale anteriore / bolt hole swivel castor with front brake foot lever



						COD	
50x18	10		30	72		3EGA0500QLDDP	60
75x24	10		33	99		3EGA0750QLDDP	80

girevole codolo filettato / swivel threaded stem castor



						COD	
50x18	M10x15		30	72		3EGA0500VLDDP	60
75x24	M12x25		33	99		3EGA0750VLDDP	80

girevole codolo filettato freno pedale anteriore / swivel threaded stem castor with front brake foot lever



						COD	
50x18	M10x15		30	72		3EGA0500VLDDP	60
75x24	M12x25		33	99		3EGA0750VLDDP	80



RUOTE NUCLEO TERMOPLASTICO ANELLO GOMMA SINTETICA GRIGIA
PLASTIC CENTRE WHEELS WITH GREY SYNTHETIC RUBBER TYRES

Caratteristiche Ruota

Anello in gomma sintetica grigia.
Struttura portante in polipropilene
antiurtocolore grigio.
Movimento mozzo:
alesaggio passante.
Temperatura d'impiego da -5°C a +40°C.
Discreta resistenza agli aggressivi chimici.
Discreta resistenza all'abrasione.

Wheel Features

Synthetic grey rubber tyre
Shock resistant grey polypropylene
centre wheel.
Type of bearing:
plain bearing.
Temperature range: from +5°C to +40°C.
Fair resistance to chemicals.
Fair resistance to abrasion.




	COD		
50x24	2EDA050P08	8x28	50
75x24	2EDA075008	8x28	60
75x32	2EDA075L10	10x36	70
100x24	2EDA100S08	8x28	70
100x32	2EDA100P10	10x36	90
125x24	2EDA125S08	8x28	80
125x32	2EDA125L10	10x36	100
150x32	2EDA150010	10x36	100

Varianti / Options

Le dimensioni riportate sulle pagine del
nostro catalogo sono espresse in millimetri
*All dimensional sizes shown on our
catalogue are in millimeters.*

Supporto in acciaio stampato girevole
su doppio giro di sfere.
Finitura zincata.



*Steel swivel housing on double ball races.
Zinc plated finishing.*

girevole piastra / swivel castor



							COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73		3EDA050PGM0	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101		3EDA0750GM0	60
75x32	90x70	65-75x45-55	9	28	109		3EDA075LGS0	70
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5		3EDA100SGM0	70
100x32	90x70	65-75x45-55	9	40	131,5		3EDA100PGS0	90
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5		3EDA125SGM0	80
125x32	90x70	65-75x45-55	9	40	156,5		3EDA125LGS0	100
150x32	90x70	65-75x45-55	9	45	181,5		3EDA1500GS0	100

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor with front brake foot lever



								COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73	86		3EDA050PGMD	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101	91		3EDA0750GMD	60
75x32	90x70	65-75x45-55	9	28	109	95		3EDA075LGSD	70
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5	101		3EDA100SGMD	70
100x32	90x70	65-75x45-55	9	40	131,5	107		3EDA100PGSD	90
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5	104		3EDA125SGMD	80
125x32	90x70	65-75x45-55	9	40	156,5	107		3EDA125LGSD	100
150x32	90x70	65-75x45-55	9	45	181,5	112		3EDA1500GSD	100

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



					COD	
50x24	10,2		25	73	3EDA050PQM0	50
75x24	10,2		30,5	101	3EDA0750QM0	60
75x32	12,2		28	109	3EDA075LQS0	70
100x24	10,2		40	123,5	3EDA100SQM0	70
100x32	12,2		40	131,5	3EDA100PQS0	90
125x24	10,2		43	148,5	3EDA125SQM0	80
125x32	12,2		40	156,5	3EDA125LQS0	100
150x32	12,2		45	181,5	3EDA1500QS0	100

**SERIE ED****SUPPORTI / HOUSING - M/S - STANDARD DUTY****CLASSE C**girevole foro per vite freno pedale anteriore / *bolt hole swivel castor with front brake foot lever*

50x24	10,2	25	73	86	3EDA050PQMD	50	
75x24	10,2	30,5	101	91	3EDA0750QMD	60	
75x32	12,2	28	109	95	3EDA075LQSD	70	
100x24	10,2	40	123,5	101	3EDA100SQMD	70	
100x32	12,2	40	131,5	107	3EDA100PQSD	90	
125x24	10,2	43	148,5	104	3EDA125SQMD	80	
125x32	12,2	40	156,5	107	3EDA125LQSD	100	
150x32	12,2	45	181,5	112	3EDA1500QSD	100	

girevole codolo filettato / *swivel threaded stem castor*

50x24	M10x20	25	73		3EDA050PVM0	50	
75x24	M10x20	30,5	101		3EDA0750VVM0	60	
75x32	M12x25	28	109		3EDA075LVSM0	70	
100x24	M10x20	40	123,5		3EDA100SVSM0	70	
100x32	M12x25	40	131,5		3EDA100PVSM0	90	
125x24	M10x20	43	148,5		3EDA125SVSM0	80	
125x32	M12x25	40	156,5		3EDA125LVSM0	100	
150x32	M12x25	45	181,5		3EDA1500VSM0	100	

girevole codolo filettato freno pedale anteriore / *swivel threaded stem castor front brake foot lever*

50x24	M10x20	25	73	86	3EDA050PVMD	50	
75x24	M10x20	30,5	101	91	3EDA0750VMD	60	
75x32	M12x25	28	109	95	3EDA075LVSD	70	
100x24	M10x20	40	123,5	101	3EDA100SVMD	70	
100x32	M12x25	40	131,5	107	3EDA100PVSD	90	
125x24	M10x20	43	148,5	104	3EDA125SVMD	80	
125x32	M12x25	40	156,5	107	3EDA125LVSD	100	
150x32	M12x25	45	181,5	112	3EDA1500VSD	100	

fisso piastra / *fixed castor*


50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	73	3EDA050PFM0	50	
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	101	3EDA0750PFM0	60	
75x32	90x70	65-75x45-55	9	109	3EDA075LFS0	70	
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	123,5	3EDA100SFM0	70	
100x32	90x70	65-75x45-55	9	131,5	3EDA100PFS0	90	
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	148,5	3EDA125SFM0	80	
125x32	90x70	65-75x45-55	9	156,5	3EDA125LFS0	100	
150x32	90x70	65-75x45-55	9	181,5	3EDA1500FS0	100	

fisso foro passante / fixed plain bearings



				
50x24	10,2	73	3EDA050PFT0	50
75x24	10,2	101	3EDA0750FT0	60
75x32	12,2	109	3EDA075LFN0	70
100x24	10,2	123,5	3EDA100SFT0	70
100x32	12,2	131,5	3EDA100PFN0	90
125x24	10,2	148,5	3EDA125SFT0	80
125x32	12,2	156,5	3EDA125LFN0	100
150x32	12,2	181,5	3EDA1500FN0	100

Supporto in acciaio stampato girevole
su doppia corona di sfere.
Finitura in acciaio INOX AISI 304



Steel swivel housing on double ball races.
Stainless steel AISI 304 finishing.

girevole piastra / swivel castor



							COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73		3EDA050PGX0	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101		3EDA0750GX0	60
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5		3EDA100SGX0	70
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5		3EDA125SGX0	80

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor with front brake foot lever



							COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	25	73	86	3EDA050PGXD	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	30,5	101	91	3EDA0750GXD	60
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	40	123,5	101	3EDA100SGXD	70
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	43	148,5	104	3EDA125SGXD	80

girevole foro per vite / bolt hole swivel castor



							COD	
50x24	10,2			25	73		3EDA050PQX0	50
75x24	10,2			30,5	101		3EDA0750QX0	60
100x24	10,2			40	123,5		3EDA100SQX0	70
125x24	10,2			43	148,5		3EDA125SQX0	80

girevole foro per vite freno pedale anteriore / bolt hole swivel castor with front brake foot lever



							COD	
50x24	10,2			25	73	86	3EDA050PQXD	50
75x24	10,2			30,5	101	91	3EDA0750QXD	60
100x24	10,2			40	123,5	101	3EDA100SQXD	70
125x24	10,2			43	148,5	104	3EDA125SQXD	80

girevole codolo filettato / *swivel threaded stem castor*


					COD	
50x24	M10x20	25	73		3EDA050PVX0	50
75x24	M10x20	30,5	101		3EDA0750VX0	60
100x24	M10x20	40	123,5		3EDA100SVX0	70
125x24	M10x20	43	148,5		3EDA125SVX0	80

girevole codolo filettato freno pedale anteriore / *swivel threaded stem castor front brake foot lever*


						COD	
50x24	M10x20	25	73	86		3EDA050PVXD	50
75x24	M10x20	30,5	101	91		3EDA0750VXD	60
100x24	M10x20	40	123,5	101		3EDA100SVXD	70
125x24	M10x20	43	148,5	104		3EDA125SVXD	80

fisso piastra / *fixed castor*


						COD	
50x24	60x60	43-49x43-49	6.4	73		3EDA050PFX0	50
75x24	60x60	43-49x43-49	6.4	101		3EDA0750FX0	60
100x24	60x60	43-49x43-49	6.4	123,5		3EDA100SFX0	70
125x24	60x60	43-49x43-49	6.4	148,5		3EDA125SFX0	80

fisso foro passante / *fixed plain bearings*


				COD	
50x24	10,2	73		3EDA050PFZ0	50
75x24	10,2	101		3EDA0750FZ0	60
100x24	10,2	123,5		3EDA100SFZ0	70
125x24	10,2	148,5		3EDA125SFZ0	80



NOTE

CLASSE C

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



NOTE

CLASSE C

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



*Per conoscere i pesi unitari degli articoli qui indicati, fare riferimento al seguente link :
If you need to know the weight of each item here shown, please refer to the following link:*
http://www.nerviani.it/public/Pesi_L.pdf

*Per le Condizioni di Vendita, fare riferimento al seguente link :
Please read our Condition of Sales referring to the following link :*
<http://www.nerviani.it/public/CondizioniVendita.pdf>

**Catalogue design, lay-out
manufacture and coordination by:**

SS&C srl - varese
Grafiche Filacorda srl - Udine
Off. Mecc. Gino Nerviani srl - Pombia

Photo By:

Alessandro Lercara - Pecetto Torinese
Off. Mecc. Gino Nerviani srl - Pombia

Software lay-out:

Frame Editor - Tesla srl - Monza

OFFICINE MECCANICHE GINO NERVIANI

RUOTE E SUPPORTI PER LA LOGISTICA INDUSTRIALE
WHEELS & CASTORS FOR INDUSTRIAL LOGISTICS

STRADA STATALE 32 N° 59 28050 POMBIA (NO) - ITALY
TEL +39.0321.950511 - FAX +39.0321.950590

WWW.NERVIANI.IT - INFO@NERVIANI.IT